



Новые стандарты быстрой и эффективной цветной и монохромной офисной печати

Новая, высокопроизводительная серия C5000 это превосходное решение для бизнеса, желающего работать еще более продуктивно, печатать более профессионально и жестко контролировать свои расходы на печать.

Две отдельные рабочие группы не могут иметь совершенно одинаковые потребности в печати, поэтому серия C5000 была разработана соответствующим образом. Модель C5650 предназначена для групп, требующих черно-белую низкокзатратную печать в больших объемах с возможностью изредка печатать в цвете, в то время как модель C5850 ориентирована в первую очередь на тех, кто печатает преимущественно в цвете. Кроме того имеются опции в виде дополнительных лотков, двусторонней печати и расширенных функций по защите документов.

Обе модели являют собой гармоничное сочетание оборудования, расходных материалов и прилагающегося ПО, обеспечивающие крайнюю эффективность и надежность, столь свойственную продукции компании OKI Printing Solutions, специалисту в области бизнес-печати.

Серия C5000. Принтеры, четко соответствующие вашей потребности.

Самые быстрые и профессиональные принтеры для бизнеса.

- Лидирующая в своем классе скорость печати: 32 стр./мин в монохромном режиме и до 26 стр./мин в цветном режиме.
- Быстрое время вывода первой страницы, составляющее всего 8 секунд для черно-белой страницы или 11 секунд для цветной.
- Многоуровневая технология ProQ2400 и Тонер Высокой четкости обеспечивают большую глубину цвета, уменьшают зернистость изображения и придают отпечаткам глянцевый блеск.

Расширяют возможности внутриофисной печати.

- Поддерживают бумагу плотностью 64-203г/м² форматов А6-А4, включая баннеры длиной 1.2м
- Бесплатное ПО Template Manager в комплекте позволяет самостоятельно создавать новые виды печатных материалов
- Легко могут быть модернизированы, доступны 4 модели, чтобы полностью удовлетворить любые потребности в печати
- Автоматический дуплекс осуществляет профессиональную двустороннюю печать, что позволяет печатать буклеты, сокращает расход бумаги и экономит место.
- Суммарная вместимость лотков составляет 930 листов, что позволяет печатать долго без перерывов на загрузку бумаги.

Наслаждайтесь цветом. Возьмите его под контроль.

- Print Control осуществляет контроль за использованием цвета и расходами на печать для каждого отдельного пользователя.
- Пользователи могут без проблем печатать конфиденциальные документы, благодаря такой полезной функции, как защита печати паролем

Разработаны для любого пользователя

- Легко заменять расходные материалы, с помощью вспомогательной шкалы на ЖК-панели, показывающей уровень тонеров.
- Черные картриджи высокой емкости снижают стоимость расходов на печать и вмешательство пользователей.
- Затраты на черно-белую печать сопоставимы с затратами для монохромных принтеров.
- Цветные картриджи низкой стоимости.
- Автоматическая Балансировка цвета гарантирует стабильную цветопередачу на протяжении всего срока службы принтера.
- Функция Photo Enhance обеспечит великолепное качество печати фотографических изображений на обычной офисной бумаге.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ C5650 И C5850

	C5650n	C5650dn	C5850n	C5850dn
Скорость цветной печати (A4)	22 стр./мин		26 стр./мин	
Скорость монохромной печати (A4)	32 стр./мин			
Язык принтера	Централизованная печатная система, управляемая операционной системой Windows/Mac			
Качество печати	Многоуровневая технология ProQ2400 и Тонер Высокой Четкости			
Память	64 МБ			
Сетевая карта 10/100	•			
Дуплексный блок (для двусторонней печати)	○	•	○	•
2й лоток для бумаги (для макс. емкости 930 листов)	○			
Тумба	○			

• Стандартно ○ Дополнительно



Цветные и монохромные принтеры C5650 и C5850

		C5650n	C5650dn	C5850n	C5850dn
Номер по каталогу		01212501	01212601	01212901	01213001
Скорость и производительность	Скорость печати (A4)	Цветная 22 стр./мин, монохромная 32 стр./мин		Цветная 26 стр./мин, монохромная 32 стр./мин	
	Время до начала печати	8 секунд в монохромном режиме, 11 секунд в цветном		8 секунд в монохромном режиме, 9 секунд в цветном	
	Время разогрева	до 60 секунд с момента включения и до 45 секунд после выхода из режима экономии питания			
	Скорость процессора	200 МГц			
Качество печати	Разрешение	Многоуровневая технология ProQ2400, 1200 x 600dpi			
	Дополнительные возможности	Автоматическая балансировка цвета, улучшение качества фотоснимков с использованием драйвера			
Шрифты	Шрифты принтера	нет			
Совместимость	Языки принтера	Централизованная печатная система, управляемая операционной системой Windows/Mac			
	Возможности подключения	Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet			
	Совместимость с ОС	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 или выше / Mac OS X Intel 10.4.4 или выше ¹			
Набор утилит		Colour Correct, Oki LPR (только для Windows), PrintSuperVision.net (только для Windows), Swatch Utility, Template Manager 2006 (только для Windows), Web Driver Installer (только для Windows), WebPrint (только для Windows), Print Control Server (только для Windows), Print Control Client			
Память	Стандартное ОЗУ	64 МБ			
	Макс. ОЗУ	320 МБ			
Работа с бумагой	Емкость лотка 1	300 листов, 80 г/м ² . Форматы бумаги: A4, A5, B5, A6			
	Емкость дополнительного 2-го лотка	530 листов, 80 г/м ² . Форматы бумаги: A4, A5, B5			
	Емкость универсального лотка	100 листов, 80 г/м ² . Форматы бумаги: A4, A5, B5, A6, 10 конвертов (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), этикетки (Avery 7162, 7664, 7666), пользовательский формат (длиной до 1200 мм, включая баннеры), 50 листов прозрачной пленки			
	Плотность бумаги для стандартного лотка	64 – 120 г/м ²			
	Плотность бумаги для дополнительного 2-го лотка	64 – 176 г/м ²			
	Плотность бумаги для универсального лотка	75 – 203 г/м ²			
	Дуплекс	Дополнительно	Стандартно	Дополнительно	Стандартно
	Форматы бумаги для двусторонней печати	Поддерживаемые форматы бумаги: A4, A5, B5. Пользовательский формат: Ширина 148-215.9мм Длина 210-355.6мм			
	Плотность бумаги для двусторонней печати	75 – 105 г/м ²			
	Вывод отпечатков	250 листов лицевой стороной вниз, 100 листов лицевой стороной вверх, 80 г/м ²			
Условия эксплуатации	Температура/влажность	10°C – 32°C (рекомендуется 17°C – 27°C) / от 20% до 80% отн.влажности (рекомендуется от 50% до 70% отн.влажности)			
	Хранение	-10°C – 43°C, от 10% до 90% отн.влажности			
Требования к питанию	Электропитание	Однофазное питание напряжением 220–240 В перем. тока, частота 50/60 Гц +/-2%			
	Энергопотребление	Обычная работа 490 Вт, пиковая мощность 1200 Вт, режим ожидания 100 Вт (в среднем), режим экономии энергии <15 Вт			
Уровень шума		Рабочий режим: до 55.6 дБ(А), режим ожидания: 37 дБ(А), режим экономии энергии: фоновый уровень			
Габариты (ВхШхД)		339.5мм x 400мм (макс. 435мм) x 528мм (макс. 563.5мм)	339.5мм x 400мм (макс. 435мм) x 621мм	339.5мм x 400мм (макс. 435мм) x 528мм (макс. 563.5мм)	339.5мм x 400мм (макс. 435мм) x 621мм
Вес ²		Примерно 26 кг	Примерно 29 кг	Примерно 26 кг	Примерно 29 кг
Нагрузка принтера	Максимальная	60 000 страниц/месяц			
	Рекомендуемая	1 500 – 5 000 страниц/месяц			
Гарантия		Общеввропейская 1 год, обслуживание на месте эксплуатации			
Дополнительные принадлежности	Дуплекс	Дополнительно (43347502)	Стандартно	Дополнительно (43347502)	Стандартно
	Память	64 МБ (01214001) или 256 МБ (01214002)			
	2-й лоток	Дополнительно (43347602)			
	Тумба	Дополнительно (09004619)			

¹ Информация о последней версии драйвера и совместимости с ОС приведена на локальном веб-сайте OKI Printing Solutions.

² Включая все расходные материалы.

Информация о расходных материалах: Для защиты Вашего принтера и с целью получения максимальной эффективности от всех его преимуществ, настоятельно рекомендуется использовать только оригинальные расходные материалы OKI Printing Solutions, для работы с которыми этот принтер предназначен. Использование неоригинальных расходных материалов может ухудшить качество печати и привести к потере гарантии.

Описание	Ресурс* (страниц)	Номера по каталогу			
Черный тонер	8 000	43865740		43865744	
Цветные тонеры	2 000	Голубой: 43872323 / Розовый: 43872322 / Желтый: 43872321			
	6 000	Нет		Голубой: 43865743 / Розовый: 43865742 / Желтый: 43865741	
Фотобарабаны	20 000 страниц A4 при объеме 3 стр. на задание	Черный: 43870008 Розовый: 43870006	Голубой: 43870007 Желтый: 43870005	Черный: 43870024 Розовый: 43870022	Голубой: 43870023 Желтый: 43870021
Транспортный ремень	60 000 страниц A4 при объеме 3 стр. на задание	43363402			
Блок термического закрепления	60 000 страниц A4	43853103			

*Для всех тонеров: страницы A4 с 5% заполнением. Принтер поставляется с запасом тонера, достаточным для печати 2250 страниц формата A4 с 5% заполнением. Для всех фотобарабанов: страницы A4 при средней офисной нагрузке.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все торговые марки подтверждены.

OKI EUROPE LTD.

Тел: (495) 258 6065

Тел: 8 (800) 200 6065

Факс: (495) 258 6070

E-mail: info@oki.ru

www.oki.ru

