



Новый уровень Вашего бизнеса с полноцветным МФУ формата А4/А3+

Мы, в OKI Printing Solutions, объединили свой опыт в производстве принтеров с опытом фирмы EFI, мировым лидером в области управления цифровой печатью, чтобы принести превосходство многофункциональности в современный многозадачный офис. Требуется ли Вам печать, сканирование, копирование или отправка факсов прямо с Вашего ПК, C9800 MFP сделает это с высочайшей скоростью и исключительным качеством изображения. Непревзойденная надежность, удивительная простота использования и уникальная ценность предложения — C9800 MFP являет собой последнее слово в офисной цветной печати, которое преобразует Ваш способ ведения бизнеса.

Может все

Выдавая до 36 цветных и 40 монохромных страниц в минуту формата А4 при печати и копировании, новый C9800 MFP — сверхбыстрый и исключительно гибкий в решении Ваших задач. Вы можете печатать на нем все: от обычных офисных форм до электронных таблиц формата А3+ и баннеров длиной до 1,2 м. Сканирование с разрешением 600x600 dpi обеспечивает ясность и четкость текста и графики. А благодаря мощному и функциональному контроллеру Fiery™ от EFI и многоуровневой технологии ProQ4800, Вы всегда получите блестящие результаты печати и копирования.

В дополнение к PCL, контроллер Fiery™ включает совместную разработку EFI и Adobe — PostScript-интерпретатор, который обрабатывает задание. Благодаря Fiery™, обеспечивается та достоверность передачи цветов при печати Adobe PostScript 3™

и оригинальных PDF-файлов, которой невозможно достичь при эмуляции. Вы сможете создавать профессиональные буклеты, установив дополнительный финишер-сшиватель, который их сфальцует, сошьет скобами и сделает перфорацию.

И делает это с легкостью

Новый C9800 MFP преобразует стиль Вашей работы с документами, улучшив документооборот внутри всего офиса. Благодаря простому и удобному сенсорному экрану — самому большому в своем классе, — сканирование с пересылкой на электронную почту, на FTP и отправка факсимильных сообщений по сети становятся максимально простыми. Двухстороннее сканирование и копирование производятся так же быстро, как и печать, благодаря использованию однопроходной технологии. Программы Template Manager и EFI DocBuilder™ возьмут на себя всю трудную работу по созданию документов самого разного типа и формата, а, если Вам потребуется помощь или совет, то закладка «Узнать у OKI» в драйвере Вашего МФУ приведет Вас на страницу C9800 MFP на нашем сайте.

Высокопроизводительный

Контроллер Fiery™ ускоряет обработку документов и обеспечивает наивысшую скорость печати PDF-файлов, документов Microsoft Office™ (в особенности, презентаций MS PowerPoint™) и «тяжелых» графических файлов.

Основные характеристики:

- Лучший МФУ в своем классе, сочетающий в себе доступность по цене и высоко-конкурентную стоимость отпечатка
- Высокая скорость печати и копирования: 36 стр./мин в цвете и 40 стр./мин в монохромном режиме в формате А4
- Передовая технология управления цветом и документами Fiery™ от EFI
- Многоуровневая технология ProQ4800 и разрешение 1200x1200 dpi для достоверной передачи изображения
- Светодиодная технология и прямой тракт подачи бумаги обеспечивают высокую скорость и надежность
- Полноцветный сенсорный экран — самый большой в своем классе — упрощает управление МФУ
- Дополнительный финишер позволяет фальцевать, скреплять и перфорировать Ваши буклеты



Полноцветное многофункциональное устройство C9800 MFP

		C9800 MFP
Номер по каталогу		01149401
Общие сведения	Время разогрева	менее 110 секунд с момента включения
	Процессор	1 ГГц
Печать	Скорость печати (A4)	36 стр./мин — цветная, 40 стр./мин — монохромная
	Прозрачная пленка A4	10 стр./мин — цветная печать, 16 стр./мин — монохромная
	Скорость печати (A3)	19 стр./мин — цветная, 21 стр./мин — монохромная
	Время до выхода 1-й страницы	10,5 сек для цветной печати, 9 сек для монохромной
Сканирование	Формат бумаги	Автоподачик: A5 — A3, Со стекла: макс. формат A3 Tabloid
	Работа с бумагой	Автоподачик: 50 листов (60 — 105 г/м ²)
	Двухстороннее сканирование	Стандартно
	Разрешение	600 x 600 dpi, 24 бит
	Сетевое сканирование	По электронной почте, через FTP, в почтовые ящики созданные на принтере, в очередь Hold принтера. Удаленное сканирование (Fiery remote tool, Twain Plug-in)
	Адресная книга	LDAP*, внутренняя адресная книга для электронной почты и FTP
Копирование	Формат файлов	PDF, TIFF, JPEG
	Скорость копирования (A4)	36 стр./мин — цветное, 40 стр./мин — монохромное
Программное обеспечение	Время до выхода 1-й копии	19 сек — цветное, 15 сек — монохромное
	Сканирование	Fiery Scan Tools™, Fiery Web Scan™
Факс		Поддерживает внешние факсовые шлюзы**
Сенсорный экран	LCD	Цветной сенсорный экран с подсветкой, диагональ 21 см
	Клавиатура	Цифровая клавиатура (12 кнопок), кнопки доступа к основным функциям, кнопки Старт и Стоп
Качество печати	Разрешение	Технология ProQ4800 Multilevel, 1200 x 1200 dpi
	Уникальные возможности	Автонастройка цветового баланса, автосовмещение цветов, Visual Cal (для визуальной калибровки цвета)
	Управление цветом	EFI ColorWise Pro Tools™, Калибровка цвета с помощью дополнительного EFI colour profiling kit
Шрифты	Шрифты принтера	86 масштабируемых шрифтов PCL, 1 растровый шрифт, 10 шрифтов TrueType, 136 шрифтов Adobe™ PostScript Type 1, OCR A/B, штрих-код USPS
Технология печати		Цифровой светодиодный принтер для односторонней электрографической страничной печати с четырьмя фотобарабанами
Совместимость	Языки принтера	PCL5c, PCL XL (Colour), Adobe™ PostScript 3 с прямой печатью формата PDF (v.1.4)
	Возможности подключения	Параллельный порт IEEE 1284 и высокоскоростной порт USB 2.0, сетевая плата 10/100BaseTX Ethernet, интерфейс МФУ
	Совместимость с ОС	Windows 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server (SP6 или более поздний) / 2000 Workstation (SP3 или более поздний) / 2000 Professional (SP3 или более поздний) / 2000 Server (SP3 или более поздний) / XP Professional / XP Home / 2003 Server / Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 или более поздняя, Windows 2000 Server (Service Pack 4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature вып.3, Windows Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature вып.3
	Сеть и протоколы	Сетевая плата 10/100BaseTX Ethernet с внутренним веб-сервером для установки и управления принтером и сетевой платой. Включает почтовые клиенты POP3 и SMTP для постановки задач на печать и получения сообщений от принтера. Поддерживаются ВСЕ основные сетевые протоколы: TCP/IP, Netware и EtherTalk. TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x и 6 с полной поддержкой NDS и NDPS: PServer, NDPS поддерживается через выделенный шлюз OKI NDPS. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.
Утилиты	Command WorkStation 4™, EFI DocBuilder™, EFI Freeform™, EFI Downloader™, EFI MailPort™, EFI DocBuilder Pro™ (дополнительно), EFI Profiler™ (дополнительно), EFI Job Monitor™; PO Print Control software: позволяет контролировать доступ к принтеру; PrintSuperVision: для управления принтером через Веб-интерфейс; Template Manager: удобное ПО, позволяющее легко создавать шаблоны для печати визитных карточек, баннеров и документов со штрих-кодом; Storage Device Manager: позволяет сохранять и использовать формы, фирменные бланки, логотипы и шрифты	
Память	ОЗУ	1024 Мб
	Жесткий диск	Стандартно (20 Гб)
Работа с бумагой	Емкость входных лотков	4 внутренних лотка: 530 листов каждый; Многоцелевой лоток: 230 листов; Макс. емкость: 2350 листов
	Плотность бумаги	64–216 г/м ² из внутренних лотков, 55–268 г/м ² из многоцелевого лотка, Дуплекс: 75–120 г/м ² ; Выходные лотки: 55–268 г/м ² лицевой стороной вверх, 64–216 г/м ² лицевой стороной вниз
	Формат бумаги	Внутренние лотки: ширина 105–328 мм, длина 148–457,2 мм (включая A6, A5, A4, A3, A3+); Многоцелевой лоток: ширина 76,2–328 мм, длина 127–1200 мм (включая A6, A5, A4, A3, A3+ и бумагу для баннеров)
	Автодуплекс	Стандартно
	Подача бумаги	Автоопределение плотности носителя; Автовыбор лотка; Датчик окончания бумаги
	Емкость выходных лотков	500 листов лицевой стороной вниз, 250 листов лицевой стороной вверх
Дополнительный финишер	складывает до 1000 листов, сшивает до 50 листов (три позиции для скоб); до 20 сшитых брошюр (40 стр.)	
Условия эксплуатации	При работе	10°C–32°C (рекомендуется 17°C–27°C) / от 20% до 80% отн. влажности (рекомендуется от 50% до 70%)
	При хранении	-20–45°C, 10–90% отн. влажности
Требования к питанию	Электропитание	Однофазное 220-240 В, частота 50 Гц +/-2Гц
	Энергопотребление	Обычная работа — 750 Вт, пиковая мощность — 1500 Вт, режим ожидания 200 Вт (в среднем), режим экономии электроэнергии <55 Вт
Уровень шума		Рабочий режим: 54 дБ(A) или меньше, режим ожидания: 40 дБ(A) или меньше, режим экономии электроэнергии: 40 дБ(A) спустя 30 мин (фоновый уровень)
Габариты (ШxГxВ)		672 x 889 x 1426 мм
Вес		Около 193 кг
Месячная рабочая нагрузка		150 000 стр./мес. (максимально)
Гарантия		3 года полной гарантии с выездом на место эксплуатации
Ресурс расходных материалов	Тонер-картридж	15 000 стр. при 5% заполнении для каждого цвета (МФУ поставляются с тонер-картриджами, рассчитанными на 7500 стр. при 5% заполнении)
	Фотобарабан	30 000 стр. (в среднем по 3 стр. на задание)
	Бункер для израсходованного тонера	30 000 стр. (в среднем)
	Модуль фьюзера	100 000 стр.
	Транспортирующий ремень	100 000 стр. (в среднем по 3 стр. на задание)

* Lotus R6.4 (Anonymous, Simple), Exchange 5.5 (Anonymous), Exchange 2000 (Anonymous, Simple, Kerberos 5), MS Server 2000 (Anonymous, Simple, Kerberos 5). ** Рекомендованные факсовые шлюзы: ZetaFax и RightFax

Сведения о расходных материалах: для защиты Вашего МФУ и с целью получения максимальной эффективности от использования всех его преимуществ, настоятельно рекомендуется использовать только оригинальные тонер-картриджи Оки, для работы с которыми он разработан. Они могут быть опознаны по товарному знаку Оки. Любой иной картридж с тонером может вообще не работать, даже если он представлен как «совместимый», а если даже и работает, то характеристики Вашего устройства и качество печати могут сильно ухудшиться. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все торговые марки зарегистрированы.

OKI EUROPE LIMITED

Представительство в Украине

ул. Б. Житомирская, 20

КИЕВ, 01025

Тел.: +38 (044) 537 52 88

Факс: +38 (044) 537 52 87

www.oki.ua

www.oki.by

Описание	Ресурс† (стр.)	Номера по каталогу
Тонер-картридж	15 000	Голубой: 42918915 Пурпурный: 42918914 Желтый: 42918913 Черный: 42918916
Комплект тонер-картриджей «Радуга»	4 x 15 000	43112702
Фотобарабан	30 000	Голубой: 42918107 Пурпурный: 42918106 Желтый: 42918105 Черный: 42918108
Транспортирующий ремень	100 000	42931603
Модуль фьюзера	100 000	42931703
Бункер для израсходованного тонера	30 000	42869403
Скобы для финишера	15 000	42937603

† Для всех тонеров: страницы A4 с 5% заполнением. Оборудование поставляется с тонером, рассчитанным на 7 500 стр. при 5% заполнении страницы. Все барабаны: страницы A4 со средней нагрузкой

Okі, Network Solutions
for a Global Society



Как партнер Energy Star, Okі обеспечивает соответствие всех своих продуктов стандартам Energy Star по эффективному использованию энергии.

OKI
PRINTING SOLUTIONS

Okі Printing Solutions — торговое имя Okі Europe Ltd., части Okі Electric Group.